

 VISNES KALK AS ETABLERT 1904		Produktdatablad: Fôrkalk Fin (0-0,5mm)		Visensvegen 131 9463 Lyngstad www.visneskalk.no						
		Bulk: 20040 Storsekk: 20041		TLF.: +47 29 92 20						
		Produktbeskrivelse: Fin fôrkalk er et maskinknust og siktet kalkprodukt i fraksjon 0-0,5mm. Produktet er et kalsiumrikt fôrmiddel ofte brukt av fôrprodusenter som bærestoff ved produksjon av premikser til dyrefôr. Fin fôrkalk fra Visnes Kalk AS har et høyt kalsiuminnhold og et lavt innhold av tungmetaller.								
Materiale: Kalsittmarmor CaCO ₃		Visnes Kalk AS er registrert hos Mattilsynet som produsent av tilsetningsstoffer til fôr iht. forskrift for förhygiene (FOR-2010-01-14-39). Registreringsnummer: NO13051129 Aktivitetskode: F								
Fraksjon: 0-0,5mm		Produkt krav iht: Forskrift for förhygiene (FOR-2010-01-14-39) Forskrift om fôrvarer (FOR-2002-11-07-1290) Forskrift om merking og omsetning av fôrvarer (FOR-2021-01-18-132) Evt. skjerpende krav fra kunde								
Produsent: Visnes Kalk AS										
Råmateriale: Visnesmarmor										
Fremstilt: Knust og tørrsiktet										
Bruksområder: Fôrmiddel Tilsetning i fôr										
Generelle produktegenskaper										
Parameter		Metode	Enhet	Typisk Verdi	Produkt krav					
					MAX	MIN	Usikkerhet (+/-)			
CaCO ₃		XRF	[wt%]	98		97,0				
Ca		Beregnet fra XRF	[wt%]	39		37,0				
Syreuleøselig rest		NS-EN 12485	[wt%]	1,5	2,0					
NV (CaO, tørr)		NS-EN 12945	[wt%]	55,8			10 %			
NV (CaCO ₃ , tørr)		NS-EN 12945	[wt%]	99,6			10 %			
Fukt		NS-EN 12048	[wt%]	0,5	2,0					
Sporstoffer										
Analysert		Metode	Enhet	Typisk Verdi	Analysert		Metode	Enhet	Typisk Verdi	
Nitrogen	N	-	[mg/kg] eller [ppm]	40	Sink	Zn	a	[mg/kg] eller [ppm]	<2,0	
Fosfor	P	a		5	Arsen	As	a		<2,0	
Kalium	K	a		<200	Nikkel	Ni	a		<2,0	
Kalsium	Ca	a		388000	Bly	Pb	a		<2,0	
Klor	Cl	c		<3000	Antimon	Sb	a		<2,0	
Magnesium	Mg	a		3430	Selen	Se	a		<2,0	
Natrium	Na	a		15	Kvikksølv	Hg	b		<0,02	
Svovel	S	d		<500	Kadmium	Cd	a		<0,2	
Bor	B	a		<20	Krom	Cr	a		<5,0	
Kobolt	Co	a		5	Fluor	F	c		<250	
Kobber	Cu	a		<5	a: NS-ISO 11885:2009 & NS 4770 (ICP-AES) b: NS-EN 1483:2007 c: NS-EN 16279 & NS-ISO 10304-1 d: XRF					
Jern	Fe	a		400						
Mangan	Mn	a		35						
Molybden	Mo	a		<2						
Annet										
Partikkelfordeling:		Se produktets partikkelfordelingskurve.								
Råmateriale:		Visnesmarmor er et naturprodukt med egenskaper som varierer innenfor visse grenser.								
Leveringsform:		Bulk, Storsekk (1 Tonn), Småsekk (25kg), Småsekk på pall (42stk)								
Volumvekt:		1,4-1,5 [kg/dm ³]								
Lagring:		Varen bør lagres tørrt. Sekker bør stå under tak, bulkvare bør lagres i silo e.l.								
SDS:		Se sikkerhetsdatablad for Visnes Marmorprodukter for informasjon angående HMS.								
Godkjent av: Lars Emil Eide		Revidert av: Inger J.T.O		Revisjonsdato: 22.08.2025		Dokument: PDB-1.1A				