


PRODUKTDATABLAD



## Jordbrukskalk 0-1 mm (utelagret)

Visnes Jordbrukskalk er en meget ren krystalinsk kalk av ordovicisk-silursk alder (ca. 400-500 millioner år). Kalken er et svært rent karbonat, med CaCO<sub>3</sub> (kalsitt) som dominerende mineral.

Registrert hos Mattilsynet: -Gjødselvarer (reg nr. 6492)

Varetype: **Jordbrukskalk 0-1 mm (utelagret)**

Deklarerbare hovedkomponenter: CaCO<sub>3</sub>: min 98% CaCO<sub>3</sub> + MgCO<sub>3</sub>: min 98,5%  
NV (nøytraliserende verdi e. A.2.2): 98,5%  
Syreuløselig rest: 0,7%

Frivillig deklarererte komponenter: Kalsium (Ca): 39%  
Magnesium (Mg): Mindre enn 0,5%

Findelingsgrad:  
Percentilverdier  
(leverandør-  
spesifikke)

Deklarert	Toleranse
d90 = 0,9 mm	85-100% < 1 mm
d50 = 0,4 mm	50-60% < 0,5 mm
d35 = 0,2 mm	30-40% < 0,2 mm

Sorteringsgrad (d50/d10): -

Sporelement:

Element	Typiske verdier	Krav NS-EN 1018 – reneste vare
Sb	< 0,90 mg/kg	≤ 3 mg/kg
As	< 0,90 mg/kg	≤ 3 mg/kg
Cd	< 0,09 mg/kg	≤ 2 mg/kg
Cr	< 2,4 mg/kg	≤ 10 mg/kg
Pb	< 0,6 mg/kg	≤ 15 mg/kg
Hg	< 0,001 mg/kg	≤ 0,5 mg/kg
Ni	< 2,3 mg/kg	≤ 10 mg/kg
Se	< 0,9 mg/kg	≤ 3 mg/kg

Volumvekt: 1,45-1,55 kg/dm<sup>3</sup> (tørr vare)

Leveringsmåte: I bulk (løst)

Bruk: Produktet kan nyttes i jordbruk, hagebruk, park/grøntareal og skogbruk.

Lagring: Bulkvarer for egenspredning: Innendørs planlager el. silo, el. Utendørs.

Sikkerhetsforskrifter: Varetypen kan føre til støv under spredning. Kalkstøv vil kunne virvles opp under håndtering, og selv om dette ikke utgjør noen direkte helsefare, anbefales det å benytte vernebriller og støvmaske.



# Visnes Kalk AS

6493 LYGSTAD

TLF. 71299220

E-post: [post@visneskalk.no](mailto:post@visneskalk.no)

Internett: <http://www.visneskalk.no>