


PRODUKTDATABLAD



## Grov Fôrkalk 0,5-2 mm

Visnes Grov fôrkalk er en meget ren grovkrystallinsk kalk av ordovicisk-silursk alder (ca. 400-500 millioner år). Kalken er et svært rent karbonat, med CaCO<sub>3</sub> (kalsitt) som dominerende mineral. Ved levering fra kalkverk er Visnes Grov Fôrkalk et tørt produkt (mindre enn 0,5% vann).

**Registrert hos Mattilsynet:** -Liste over registrerte og godkjente fôrvirksomheter (NO13051129)  
 -Iht. Drikkevannsforskriften av 30. des.2016 nr. 1372, §15.  
 Godkjenningsdato 21.06.2017, Statens Næringsmiddeltilsyn.

**Varetype:** Grov Fôrkalk 0,5-2 mm  
**Deklarerbare hovedkomponenter:** CaCO<sub>3</sub>: min 98% CaCO<sub>3</sub> + MgCO<sub>3</sub>: min 98,5%  
 NV (nøytraliserende verdi e. A.2.2): 98,5%  
 Syreuløselig rest: 0,7%  
**Frivillig deklarererte komponenter:** Kalsium (Ca): 39%  
 Magnesium (Mg): Mindre enn 0,5%  
 Fukt: Mindre enn 0,5%

**Findelingsgrad:**  
**Percentilverdier**  
 (leverandør-  
 spesifikke)

Deklarert	Toleranse
d90 = 1,9 mm	96-100% < 2,0 mm
d50 = 1,2 mm	32-55% < 1,0 mm
d10 = 0,8 mm	3-10% < 0,5 mm
	0-2% < 0,125

**Sorteringsgrad (d50/d10):** 1,5

**Sporelement:**

Element	Typiske verdier	Krav NS-EN 1018 – reneste vare
Sb	< 0,90 mg/kg	≤ 3 mg/kg
As	< 0,90 mg/kg	≤ 3 mg/kg
Cd	< 0,09 mg/kg	≤ 2 mg/kg
Cr	< 2,4 mg/kg	≤ 10 mg/kg
Pb	< 0,6 mg/kg	≤ 15 mg/kg
Hg	< 0,001 mg/kg	≤ 0,5 mg/kg
Ni	< 2,3 mg/kg	≤ 10 mg/kg
Se	< 0,9 mg/kg	≤ 3 mg/kg

**Volumvekt:** 1,45-1,55 kg/dm<sup>3</sup> (tørr vare)

**Leveringsmåte:** I bulk (løst)- i sekk (1000 kg)

**Bruk:** Visnes fôrkalk 0,5-2 mm er et svært rent kalkprodukt til høne- og storfefôr.

**Lagring:** - Bulkvare: Innendørs planlager el. silo.

- Sekkevare: Innendørs/utendørs. Pass på at plast/emballasje ikke skades!

**Sikkerhetsforskrifter:** Grov Fôrkalk støver normalt ikke under håndtering – bruk evt. vernebriller og maske.



# Visnes Kalk AS

6493 LYNGSTAD

TLF. 71299220

E-post: [post@visneskalk.no](mailto:post@visneskalk.no)

Internett: <http://www.visneskalk.no>