


PRODUKTDATABLAD



Marmor 0-60 mm

Visnes Kalk Marmor 0-60 mm er en meget ren grovkrystalinsk kalk av ordovicisk-silursk alder (ca. 400-500 millioner år). Kalken er et svært rent karbonat, med CaCO₃ (kalsitt) som dominerende mineral. Ved levering fra kalkverk er Visnes

Registrert hos Mattilsynet: Iht. Drikkevannsforskriften av 30.des.2016 nr. 1372, §15.
Godkjenningsdato 21.06.2017, Statens Næringsmiddeltilsyn.

Varetype: Marmor 0-60 mm
Deklarerbare hovedkomponenter: CaCO₃: 98%
NV (nøytraliserende verdi e. A.2.2) : 98,5
Syreuløselig rest: 0,7%
Frivillig deklarete komponenter: Kalsium (Ca): 39%
Magnesium (Mg): Mindre enn 0,5%

Sporelement:

Element	Typiske verdier	Krav NS-EN 1018 – reneste vare
Sb	< 0,90 mg/kg	≤ 3 mg/kg
As	0,90 mg/kg	≤ 3 mg/kg
Cd	< 0,09 mg/kg	≤ 2 mg/kg
Cr	2,4 mg/kg	< 10 mg/kg
Pb	0,6 mg/kg	< 15 mg/kg
Hg	<0,001 mg/kg	≤ 0,5 mg/kg
Ni	< 2,3 mg/kg	≤ 10 mg/kg
Se	< 0,9 mg/kg	≤ 3 mg/kg
C	11.9%	

Volumvekt: 1,5-1,75 kg/dm³ (tørr vare)

Leveringsmåte: I bulk (løst)

Bruk: Visnes Storstein anvendes til industrielt formål.

Lagring: Utendørs/innendørs

Sikkerhetsforskrifter: 0-60 mm kan forårsake støving under håndtering – bruk evt. vernebriller og maske.

Visnes Kalk AS

6493 LYGSTAD

TLF. 71299220

E-post: post@visneskalk.no

Internett: <http://www.visneskalk.no>