


PRODUKTDATABLAD



MARMOR 0-2 mm (Kjemi)

Marmor fra Visnes er en meget ren kalk av ordovicisk-silursk alder (ca. 400-500 millioner år). Kalken er et svært rent karbonat, med CaCO₃ (kalsitt) som dominerende mineral. Ved levering fra kalkverk er Visnes marmor et tørt produkt (mindre enn 0,5% vann).

Registrert hos Mattilsynet: Iht. Drikkevannsforskriften av 30. des. 2016 nr. 1372, §15.
Godkjenningsdato 21.06.2017, Statens Næringsmiddeltilsyn.

Varetype: **Marmor 0-2 mm (Kjemi)**
Klasse 1 – Grad 1 – Type 1

Deklarerbare hovedkomponenter: CaCO₃: 98% CaCO₃ + MgCO₃: 98,5%
NV (nøytraliserende verdi e. A.2.2): 98,5
Syreuløselig rest: 0,7%

Frivillig deklarete komponenter: Kalsium (Ca): 39%
Magnesium (Mg): Mindre enn 0,5%

**Findelingsgrad:
Percentilverdier
(leverandør-
spesifikke)**

Deklarert	Toleranse
D90 = 1,5 mm	99-100% < 2 mm
D50 = 0,7 mm	60-65% < 1 mm
D10 = 0,2 mm	20-30% < 0,5 mm

Sorteringsgrad (d50/d10): 3,5

Sporelement:

Element	Typiske verdier	Krav NS-EN 1018 – reneste vare
Sb	< 0,90 mg/kg	≤ 3 mg/kg
As	< 0,90 mg/kg	≤ 3 mg/kg
Cd	< 0,09 mg/kg	≤ 2 mg/kg
Cr	< 2,4 mg/kg	≤ 10 mg/kg
Pb	< 0,6 mg/kg	≤ 15 mg/kg
Hg	<0,001 mg/kg	≤ 0,5 mg/kg
Ni	< 2,3 mg/kg	≤ 10 mg/kg
Se	< 0,9 mg/kg	≤ 3 mg/kg

Volumvekt: 1,45-1,55 kg/dm³ (tørr vare)

Leveringsmåte: I bulk (løst) - i sekk (1000 kg)

Lagring: - Bulkvare: Innendørs planlager el. silo.

- Sekkevare: Innendørs/utendørs. Pass på at plast/emballasje ikke skades!

Sikkerhetsforskrifter: Varetypen avgir moderate mengder støv under spredning. Kalkstøv vil kunne virvles opp under håndtering, og selv om dette ikke utgjør noen direkte helsefare, anbefales det å benytte vernebriller og støvmaske.



Visnes Kalk AS

6493 LYNGSTAD

TLF. 71299220

E-post: post@visneskalk.no

Internett: <http://www.visneskalk.no>